













Универсальные Зажимы для проводов , 4- 35 мм²



Тип **AKU35/5**
Каталог № **107188**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Компактная система
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание			С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш x В		мм	10.5 x 11
Ширина		мм	15.5
Расчетный рабочий ток	I_e	A	270
электропроводник			4 - 35 мм ² AWG 10 - AWG 2. рямой зажим:     3 x 9 x 0.8 мм или 6 x 9 x 0.8 мм
Применяемое для			Все плоские шины толщиной 5 мм
указания			<ul style="list-style-type: none">  Круглый провод одножильный  Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой  Круглый провод с несколькими жилами  Секторный провод одножильный  Секторный провод с несколькими жилами  Медная полоса  Медная шина

Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

Размеры

