

Технические характеристики продукта

Характеристики

LC4D09AM7

Пускатель D,9A,220В50Гц.монтаж на плате



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	LC4
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска
Мощность двигателя, кВт	4 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
Категория применения	AC-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220 V переменный ток 50/60 Гц
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	<= 9 A

Дополнительные характеристики

Состав устройства	Контактор Разъединитель с предохранителем
Монтажная опора	Монтаж на панель
Ширина	86 мм
Высота	173 мм
Глубина	98 мм
Масса продукта	0.87 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0831 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---