

Корпус - HC-D 15-TFL-66/M1PG16S - 1772337

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится одной защелкой, высота 66 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg16, подключение кабеля сбоку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 037000
GTIN	4017918037000
Вес/шт. (без упаковки)	178,140 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	66 мм
Ширина	36 мм
Длина	63 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Наружный диаметр кабеля	7,5 мм ... 15 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое

Корпус - HC-D 15-TFL-66/M1PG16S - 1772337

Технические данные

Общие сведения

Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------