

## Маркер для кабелей - UC-WMTBA (29X8) CUS - 0824868

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, размер маркировочного поля: 29 x 8 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
- ✓ Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
- ✓ Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
- ✓ Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
- ✓ На пластинах имеется место для описания функций
- ✓ Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 357920 |
| GTIN                   | 4046356357920                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,690 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 29 мм   |
| Ширина (a) | 13,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                    |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

## Маркер для кабелей - UC-WMTBA (29X8) CUS - 0824868

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Цвет                                                        | белый                               |
| Исполнение                                                  | Формат карточки                     |
| Составная часть                                             | не содержит силикона и галогенов    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                       | V2                                  |
| Материал                                                    | РА                                  |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                  |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек                               | 12                                  |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 4                                   |
| Печатные свойства                                           | UV-LED-технология                   |
| Устройство                                                  | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                     | Монтаж кабельной стяжкой            |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 28,2%                               |
| Класс I                                                     | 3                                   |
| Класс F                                                     | 2                                   |
| R22                                                         | HL 1 - HL 2                         |
| R23                                                         | HL 1 - HL 2                         |
| R24                                                         | HL 1 - HL 2                         |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V2                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                 |