



Основные характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| Диапазон | Canalis |
| Наименование изделия | KR |
| Тип устройства или его аксессуаров | Casting mould |
| Краткое название устройства | KRB |
| Совместимость серий продукта | Canalis - KR KRA Canalis - KR KRC |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для сопряжения |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 4000 А с алюминий 5000 А с медь |
| Полярность шинпровода | 3L + N + PE |
| Длина | 320 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 500 мм |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
| Состав комплекта | 8x неопрен уплотнение 2x mould 2x C-profile |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1608 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно Информация о конце срока службы |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
