

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV429408

Расцепитель минута на пряж. MN 380/440В
50/60Гц



Основные характеристики

Краткое название устройства	MN
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Easypact Masterpact NT PowerPact Multistandard Compact NSX
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	380...415 V пер. ток 440...480 V пер. ток

Дополнительные характеристики

Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un - во время отключения 0,85 x Un - во время включения
Подача напряжения удержания	5 W
Подаваемая пусковая мощность	30 W
Исполнение выключателя	Стационарный
Время выполнения команды выключателем	50 ms
Клеммный блок	Screw terminal 0...1.5 mm ²

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0835 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
