



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	ClimaSys CR
Тип устройства или его аксессуаров	Ультратонкий резистивный подогрев
Диапазон мощности	195 W
Входное напряжение	120 V переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	Кабель длина: 2 м

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Горизонт. Вертикальный
Рабочая температура окружающей среды	-60...70 °C
Диапазон температур	-40...70 °C
Материал	Силиконовая резина
Высота	External: 380 mm
Ширина	Внешний: 650 мм
Глубина	Внешний: 1.6 мм
Состав устройства	6 самоклеющиеся наклейки 6 пластиковая подставка 4 Telequick гайки 4 зажимные гайки Аксессуары крепления
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус
Монтаж	4 винтами
Монтажная опора	DIN-рейка Монтажная плата Telequick Клейкая липучка Стандартная монтажная панель

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---