



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Оттенок цвета	Grey (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь PP (полипропилен) PC (поликарбонат)
Монтаж	Безвинтовой
Мощность зажимного соединения	1...2.5 mm ² rigid 1...2.5 mm ² многожильный 1...2.5 mm ² гибкий
Длина зачистки проводов	13 мм
Длина	84 мм
Высота	55 мм
Ширина	84 мм
Глубина проецирования	30 мм
Глубина монтажа	25 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	EAC AENOR
Степень защиты IP	IP55

Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---