

Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в)

Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов покраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной и встраиваемый
Толщина металла	0,8–1 мм
Номинальный ток	до 100 А
Тип покрытия	порошковое, шагренёв/глянец
Цвет	RAL 7035, RAL 9016, RAL 7032
Степень защиты	навесных – IP31, IP54, встраиваемых – IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛЗ, У2 для IP54

Особенности конструкции



Защитная раздельная оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводный аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.



В исполнении IP54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.



В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.




Информационное окно для удобства снятия показаний счетчика.




Установочная рейка для шин N и PE (в корпусах «белый глянец»)

4

Комплектация



Знаки электробезопасности




Маркировочная таблица




Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)


Цвет



RAL 7032






RAL 7035






RAL 9016, RAL 9010

Расшифровка обозначений

ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31

- Щ** – щит
УР – учетно-распределительный
н – навесное исполнение
в – встраиваемый
1,3 – тип счетчика (одно-, трехфазный)
12–48 – количество модулей
з – с замком
о – с окном
1 – номер модификации
0 – с цельной оперативной панелью для IP31; с отдельной оперативной панелью для IP54
1 – с отдельной оперативной панелью для IP31; с цельной оперативной панелью для IP54
3 – тип покрытия
 3 – ЭПК/шагрень
 5 – ЭПК/глянец
 7 – ППК/шагрень
6 – цвет краски
 4 – RAL 7032 
 6 – RAL 7035 
 8 – RAL 9016 
УХЛЗ, У2 – климатическое исполнение по ГОСТ15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

Щиты учетно-распределительные встраиваемые (IP31)	Типоразмер	Тип счет- чика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характерис- тики	Цвет	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛЗ	1	9	Корпус: 490×330×145.	Количество вводов: по 1 отверстие 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 4,5 кг	RAL 7035	МКМ24-V-09-31-ZO	9880897
	ЩУРв-1/9зо-1 38 УХЛЗ	1	9	Ниша: 445×285×150		RAL 9016	МКМ25-V-09-31-ZO	9880900
	ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛЗ	3	9	Корпус: 580×330×165.	Количество вводов: по 1 отверстие 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,4 кг	RAL 7035	МКМ34-V-09-31-ZO	9880938
	ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛЗ	3	9	Ниша: 535×285×170		RAL 9016	МКМ33-V-09-31-ZO	9880917
	ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛЗ	1	12	Корпус: 480×320×165.	Количество вводов: по 1 отверстие 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 4,6 кг	RAL 7035	МКМ25-V-12-31-ZO	9715309
	ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛЗ	1	12	Ниша: 435×275×170		RAL 9016	МКМ23-V-12-31-ZO	9880892

Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ	
	ЩУРВ-3/12з0-1 36 УХЛЗ	3	12	Корпус: 550×320×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,3 кг	RAL 7035	МКМ35-V-12-31-ZO	9736504
	ЩУРВ-3/12з0-1 38 УХЛЗ	3	12	Ниша: 505×275×170		RAL 9016	МКМ33-V-12-31-ZO	9880919
	ЩУРВ-1/15з0-1 36 УХЛЗ	1	15	Корпус: 490×490×145.	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 6,6 кг	RAL 7035	МКМ24-V-15-31-ZO	9880899
	ЩУРВ-1/15з0-1 38 УХЛЗ	1	15	Ниша: 445×445×150		RAL 9016	МКМ23-V-15-31-ZO	9880894
	ЩУРВ-3/18з0-1 36 УХЛЗ	3	18	Корпус: 580×490×165.	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,1 кг	RAL 7035	МКМ34-V-18-31-ZO	9820199
	ЩУРВ-3/18з0-1 38 УХЛЗ	3	18	Ниша: 535×445×170		RAL 9016	МКМ33-V-18-31-ZO	9880921
	ЩУРВ-3/24з0-1 36 УХЛЗ	3	24	Корпус: 580×520×165.	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,5 кг	RAL 7035	МКМ34-V-24-31-ZO	9880942
	ЩУРВ-3/24з0-1 38 УХЛЗ	3	24	Ниша: 535×475×170		RAL 9016	МКМ33-V-24-31-ZO	9880923
	ЩУРВ-3/30з0-1 36 УХЛЗ	3	30	Корпус: 580×500×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 230×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,4 кг	RAL 7035	МКМ35-V-30-31-1-ZO	9762857
	ЩУРВ-3/30з0-1 38 УХЛЗ	3	30	Ниша: 505×455×170		RAL 9016	МКМ33-V-30-31-ZO	9880925
	ЩУРВ-3/36з0-1 36 УХЛЗ	3	36	Корпус: 580×600×165.	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 9,6 кг	RAL 7035	МКМ34-V-36-31-ZO	9880944
	ЩУРВ-3/36з0-1 38 УХЛЗ	3	36	Ниша: 535×555×170		RAL 9016	МКМ33-V-36-31-ZO	9880927

	Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	ЩУРв-3/42зо-1 36 УХЛЗ	3	42	Корпус: 580×655×165. Ниша: 535×610×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 10,3 кг	RAL 7035	МКМ34-V-42-31-ZO	9880946
	ЩУРв-3/42зо-1 38 УХЛЗ	3	42			RAL 9016	МКМ33-V-42-31-ZO	9880929
	ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛЗ	3	48	Корпус: 550×610×165. Ниша: 505×565×170	Количество вводов: по 1 отверстию 210×30 мм (сверху и снизу). Масса 10,0 кг	RAL 7035	МКМ35-V-48-31-ZO	9736500
	ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛЗ	3	48			RAL 9016	МКМ33-V-48-31-ZO	9876011
Щиты учетно-распределительные навесные (IP31) 	ЩУРН-1/9зо-1 36 УХЛЗ	1	9	Корпус: 470×260×145	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 4,3 кг	RAL 7035	МКМ22-N-09-31-ZO	9787806
	ЩУРН-1/9зо-1 38 УХЛЗ	1	9			RAL9016	МКМ24-N-09-31-ZO	9880896
	ЩУРН-3/9зо-1 36 УХЛЗ	3	9	Корпус: 540×290×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,5 кг	RAL 7035	МКМ32-N-09-31-ZO	9814551
	ЩУРН-3/9зо-1 38 УХЛЗ	3	9			RAL9016	МКМ34-N-09-31-ZO	9880932
	ЩУРН-1/12зо-1 36 УХЛЗ	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 4,5 кг	RAL 7035	МКМ25-N-12-31-ZO	9714236
	ЩУРН-1/12зо-1 38 УХЛЗ	1	12			RAL 9016	МКМ23-N-12-31-ZO	9749169
	ЩУРН-1/12зо-1 58 УХЛЗ*	1	12			RAL 9010	МКМ1-N-12-31-58-ZO	9880864
	ЩУРН-3/12зо-1 36 УХЛЗ	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,9 кг	RAL 7035	МКМ35-N-12-31-ZO	9689874
	ЩУРН-3/12зо-1 38 УХЛЗ	3	12			RAL 9016	МКМ33-N-12-31-ZO	9880909
	ЩУРН-3/12зо-1 58 УХЛЗ*	3	12			RAL 9010	МКМ3-N-12-31-58-ZO	9860265

* Позиции являются типовыми заказами.

Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
 ЩУРН-1/15зо-1 36 УХЛЗ ЩУРН-1/15зо-1 38 УХЛЗ	1	15	Корпус: 470×400×145	Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 6,3 кг	RAL 7035	MKM22-N-15-31-Z0	9880879
	1	15			RAL 9016	MKM23-N-15-31-Z0	9880886
 ЩУРН-3/18зо-1 36 УХЛЗ ЩУРН-3/18зо-1 38 УХЛЗ	3	18	Корпус: 560×440×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 8,3 кг	RAL 7035	MKM32-N-18-31-Z0	9819262
	3	18			RAL 9016	MKM34-N-18-31-Z0	9880934
 ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛЗ ЩУРН-3/24зо-1 38 УХЛЗ ЩУРН-3/24зо-1 58 УХЛЗ* ЩУРН-1/24зо-1 58 УХЛЗ*	3	24	Корпус: 560×480×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 10,4 кг	RAL 7035	MKM32-N-24-31-Z0	9689877
	3	24			RAL 9016	MKM34-N-24-31-Z0	9880936
	3	24			RAL 9010	MKM3-N-24-31-58-Z0	9880954
	1	24			RAL 9010	MKM1-N-24-31-58-Z0	9880865
 ЩУРН-3/30зо-1 36 УХЛЗ ЩУРН-3/30зо-1 38 УХЛЗ	3	30	Корпус: 540×490×165	Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 9,4 кг	RAL 7035	MKM35-N-30-1-31-Z0	9745374
	3	30			RAL 9016	MKM35-N-30-31-Z0	9880952
 ЩУРН-3/30зо/1-1 36 УХЛЗ ЩУРН-3/30з/1-1 36 УХЛЗ	3	30	Корпус: 540×440×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø31 мм (снизу). Масса 9,7 кг	RAL 7035	MKM35-N-30/1-1-31-Z0	9723051
	3	30			RAL 7035	MKM35-N-30/1-1-31-Z	9743664
 ЩУРН-3/36зо-1 36 УХЛЗ ЩУРН-3/36зо-1 38 УХЛЗ ЩУРН-3/36зо-1 58 УХЛЗ*	3	36	Корпус: 560×550×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 11,5 кг	RAL 7035	MKM32-N-36-31-Z0	9822448
	3	36			RAL 9016	MKM33-N-36-31-Z0	9880911
					RAL 9010	MKM3-N-36-31-58-Z0	9830383

* Позиции являются типовыми заказными

Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ	
	ЩУРН-3/42зо-1 36 УХЛ3	3	42	Корпус: 560×600×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 12,7 кг	RAL 7035	МКМ32-N-42-31-ZO	9880906
	ЩУРН-3/42зо-1 38 УХЛ3	3	42			RAL 9016	МКМ33-N-42-31-ZO	9880913
	ЩУРН-3/48зо-1 36 УХЛ3	3	48	Корпус: 540×600×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 11,1 кг	RAL 7035	МКМ35-N-48-31-ZO	9729876
	ЩУРН-3/48зо-1 38 УХЛ3	3	48			RAL 9016	МКМ33-N-48-31-ZO	9880914
	ЩУРН-3/48зо-1 58 УХЛ3*	3	48			RAL 9010	МКМ3-N-48-31-58-ZO	9880955
Щиты учетно-распределительные навесные (IP54) 	ЩУРН-1/12з-0 74 У2 IP54	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,4 кг	RAL 7032	МКМ22-N-12-54-Z	9880877
	ЩУРН-3/12з-0 74 У2 IP54	3	12			Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,1 кг	RAL 7032
	ЩУРН-3/12з-0 74 У2 IP54	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,1 кг	RAL 7032	МКМ32-N-12-54-Z	9830772

* Позиции являются типовыми заказными.