

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20112

Стойка 1-сторонняя свободностоящая 2,45М без основания, анодированная



Основные характеристики

Серия	OptiLine
Наименование изделия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Напольный

Дополнительные характеристики

Цвет	Естественный
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	2450 мм
Длина	89 мм
Ширина	68 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
