

Вилочный наконечник - C-FC 1,5/M5 - 3240140

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вилочный кабельный наконечник, неизолированный, 0,5 - 1 мм², M5

Преимущества для Вас

- ✓ Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- ✓ Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453578
GTIN	4046356453578
Вес/шт. (без упаковки)	0,530 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	16 мм
Ширина (a)	8 мм
Длина зачищаемой части, макс.	7 мм
Длина изолирующей втулки (c)	4,5 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	1,9 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	6,5 мм
Внутренний диаметр (f)	5,3 мм
Толщина материала (g)	0,75 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Общие сведения

Вилочный наконечник - C-FC 1,5/M5 - 3240140

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	7 мм
Составная часть	без галогенов
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------