

## Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-12P- 1,5-PVC/FS SCO - 1554856

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для датчика / исполнительного элемента, 12-полюсн., ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
- ✓ Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
- ✓ Экономия места – благодаря многополюсным разъемам



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 176460
GTIN	4046356176460
Вес/шт. (без упаковки)	94,900 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина кабеля	1,5 м
Диаметр кабеля	5,9 мм
Длина снятия изоляции с конца кабеля без разъема	35 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP65
	IP67
	IP68

#### Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	1,5 A
-------------------------	-------

# Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-12P- 1,5-PVC/FS SCO - 1554856

## Технические данные

### Общие сведения

Расчетное напряжение	30 В AC
	30 В DC
Полюсов	12
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Кодирование	A - стандарт
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Защитная цепь / модуль	без схемы подключения
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Момент затяжки	0,4 Нм (Разъем M12)

### Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

### Кабель

Тип кабеля	ПВХ черного цвета
Сечение провода	0,14 $\text{mm}^2$
AWG, сигнальная линия	26
Конструкция кабеля, сигнальная линия	18x 0,10 мм
Цвета жил	цветовая кодировка в соотв. с DIN 47100
Общая скрутка	Скрученные жилы
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Наружный диаметр кабеля	5,90 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	88,5 мм
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал, изоляция проводника	ПВХ
Материал проводника	медный гибкий провод
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Сопротивление кабеля	142 $\Omega/\text{м}$
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

### Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
-----------------------	------------

## Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-12P- 1,5-PVC/FS SCO - 1554856

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



EAC-Zulassung