

Модуль ввода - UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 - 2319841

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



16-канальный модуль аналогового ввода с винтовыми зажимами и резервной схемой питания.
Предназначен для платы Yokogawa SAI 143.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356440325
Вес/шт. (без упаковки)	820,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание	Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором.

Размеры

Ширина	250 мм
Высота	126 мм
Глубина	96 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 55 °C
Макс. рабочая высота	< 2000 м
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Модуль ввода - UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 - 2319841

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Макс. допустимый ток (все ответвления)	10 А
Полюсов	40
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Полюсов	48
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	2
Полюсов	40
Момент затяжки	0,5 Нм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	вставной
Количество точек подключения	1
Полюсов	6

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Yokogawa ProSafe-RS
- подходящие платы ввода-вывода	SAI143

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Модуль ввода - UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 - 2319841

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
