Технические характеристики продукта
Характеристики

METSEPM2KANLGIO22
EasyLogic PM2x30 модуль аналог 2вх/2вых

Основные характеристики

Диапазон	EasyLogic
Краткое название устройства	PM2K2AIAO
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль входов/выходов
Область применения	Optional expansion module
Совместимость серий продукта	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	2500 В
Количество выходных реле	2 аналоговый, 4...20 mA
Выходное напряжение	12 V пер. ток
Тип подключения	Analog input <= 300 Ohm
Количество входов	2 analog, 4...20 mA
Входное напряжение	12...30 V AC
Тип аналогового выхода	Analog output <= 600 Ohm
Ширина	90.5 мм
Глубина	14.6 мм
Высота	53 мм
Масса продукта	50 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-10...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1601 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки