

## Переходные соединители - ST-17S1N8A9005S - 1624533

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 622448 |
| GTIN                   | 4046356622448                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 48,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Указание                                     | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 0,6 мм |
| Тип фиксатора                                | для стандартной блокировки и SPEEDCON                            |
| Направление нумерации контактных гнезд       | стандартный                                                      |
| Кодирование                                  | N                                                                |
| Способ подсоединения контакта                | Обжим                                                            |
| Тип контакта                                 | Розетка                                                          |
| Полюсов                                      | 17                                                               |
| Диаметр силового контакта                    | 0,6 мм                                                           |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 3,6 A                                                            |
| Отверстие для ввода кабеля                   | 10 мм ... 12,5 мм                                                |
| Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg      | без                                                              |

## Переходные соединители - ST-17S1N8A9005S - 1624533

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды | -40 °C ... 125 °C |
| Степень защиты               | IP67              |

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Высота установки, макс.                                  | 3000 м |
| Номинальное / рабочее напряжение силового контакта       | 60 В   |
| Расчетное импульсное напряжение для силового контакта    | 1,5 кВ |
| Категория перенапряжения для силового контакта           | III    |
| Степень загрязнения силового контакта                    | 3      |
| Расчетное импульсное напряжение для сигнального контакта | 60 В   |
| Категория перенапряжения для сигнального контакта        | II     |
| Степень загрязнения для сигнального контакта             | 3      |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 335019 |
| Номинальное напряжение UN | 60 В                                                                                |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальный ток IN        | 1 А                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |
| мм²/AWG/kcmil             | 26                                                                                  |                                                                                                                                                       |               |

## Переходные соединители - ST-17S1N8A9005S - 1624533

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 335019 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 60 В                                                                                                                                                  |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 А                                                                                                                                                   |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 26                                                                                                                                                    |               |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|