



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон | Unica |
| Область применения | Монтаж |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка |
| Наименование | Unica Quadro |
| Количество мест | 4-постовая горизонтальная ориентация 4-постовая вертикальная ориентация |
| Монтаж | Защёлкивание |
| Оттенок цвета накладки | Слоновая кость |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Материал | ASA + PC рамка |
| Стандарты | EN 60669-1 |
| Высота | 87 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Глубина | 14 мм |
| Расстояние между центрами | 71 мм |
| Масса продукта | 0.049 кг |
| Сегмент рынка | Рынок жилья Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|--|
| Степень защиты IK | IK01 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ |

Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки