

Плоское уплотнение - WP-FS IP68 PG21 - 3241170

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоское уплотнение, высота: 2,5 мм, диаметр: 34 мм, цвет: черный



Преимущества для Вас

- ✓ Плоские уплотнительные кольца из пербунана служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- ✓ С их помощью обеспечивается степень защиты до IP 68.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 046356 785761
GTIN	4046356785761
Вес/шт. (без упаковки)	1,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота (c)	2,5 мм
Диаметр	34 мм
Внутренний диаметр (f)	27 мм
Толщина материала (g)	2,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 120 °C
Степень защиты	IP68

Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов

Плоское уплотнение - WP-FS IP68 PG21 - 3241170

Технические данные

Общие сведения

Материал	Пербунан
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений