

Базовый элемент - CB 1/10-1/10 UT-BE - 2801305

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Базовый элемент с винтовым соединением для автоматических выключателей CB ...

Преимущества для Вас

- ✓ Для установки автоматических выключателей CB TM.../ CB E...
- ✓ Модуль на DIN-рейку
- ✓ С шахтами перемычки
- ✓ Возможно построение системы с 1-канальными базовыми элементами
- ✓ Нагрузка до 41 А при двойном шунтировании цепи подачи питания



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 769198
GTIN	4046356769198
Вес/шт. (без упаковки)	39,420 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	90,8 мм
Ширина	12,3 мм
Глубина	70 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 60 °C
Степень защиты	IP30 (Область срабатывания)

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм

Базовый элемент - CB 1/10-1/10 UT-BE - 2801305

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый
Конструкция	Базовый элемент, установка на несущую рейку

Электрические данные

Номинальное напряжение U_N	277 В
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Номинальное напряжение	277 В (AC)
	80 В (DC)
Номинальный ток I_N	16 А
Расчетное импульсное напряжение U_i	277 В AC
Циклы установки	100

Параметры подключения

Наименование, подключение	Подключение 1
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	16 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	16 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	6
Наименование, подключение	Подключение 2
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	16 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	16 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	6
Наименование, подключение	Подключение 12 / 11 / 14
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	9 мм
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	16

Стандарты и предписания

Базовый элемент - CB 1/10-1/10 UT-BE - 2801305

Технические данные

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	UL 1059
---------------------------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
---------------	---	---	--------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
----------------	---	---	--------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01546
-----	---	-------------------------

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00003C7
--------	---	---	------------

Базовый элемент - CB 1/10-1/10 UT-BE - 2801305

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>