



## Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 8 BK BD:4 - 4 - 1729872

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 8, цвет: черный



### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 50 stk  |
| GTIN                   | <br>4 017918 234089 |
| GTIN                   | 4017918234089   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 7,740 GRM   |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)  |

### Технические данные

#### Характеристики товаров

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Полюсов                      | 8                             |
| Форма привода, головка винта | прямой шлиц (L)               |
| Резьба винтов                | M3                            |
| Расположение выводов         | Линейное расположение выводов |

#### Указание размеров изделия

|   |         |
|---|---------|
| Длина [ l ]                                   | 8,1 мм  |
| Ширина [ w ]                                  | 40 мм   |
| Высота [ h ]                                  | 13,5 мм |
| Размер шага                                   | 5 мм    |
| Монтажная высота (высота без паечного штифта) | 10 мм   |
| Длина выводов [P]                             | 3,5 мм  |
| Расстояние между штырями                      | 5 мм    |
| Размер a                                      | 35 мм   |

#### Размеры для проектирования печатной платы

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Диаметр отверстий        | 1,3 мм |
| Расстояние между штырями | 5 мм   |

#### Данные по упаковке

|   |                     |
|---|---------------------|
| Форма упаковки                            | в картонной коробке |
| Количество в одной упаковке               | 50                  |
| Наименование, количество в одной упаковке | Шт.                 |

# Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 8 BK BD:4 - 4 - 1729872

## Технические данные

### Стандарты и предписания

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|                                | CSA    |

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
|            | Lead 7439-92-1   |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

DNV GL / IECCE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

|        |  |   |            |
|--------|--|---|------------|
| DNV GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | TAE00001EV |
|--------|--|---|------------|


|                            |        |   |         |
|----------------------------|--------|---|---------|
| IECEE CB Scheme            |        | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CH-8225 |
| Номинальное напряжение UN  | 250 В  |   |         |
| Номинальный ток IN         | 13,5 А |   |         |
| мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 1.5    |   |         |

|                            |        |   |            |
|----------------------------|--------|---|------------|
| SEV                        |        | <a href="https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html">https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html</a> | IK-3542-M1 |
| Номинальное напряжение UN  | 250 В  |   |            |
| Номинальный ток IN         | 13,5 А |   |            |
| мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 1.5    |   |            |

## Клеммы для печатной платы - МКДСН 1,5/ 8 ВК ВD:4 - 4 - 1729872

### Сертификаты

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|---|---------|

|                            |   |   |                 |
|----------------------------|---|---|-----------------|
| cULus Recognized           |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19770427 |
|                            | D   | B   |                 |
| Номинальное напряжение UN  | 300 В   | 300 В   |                 |
| Номинальный ток IN         | 10 А  | 10 А  |                 |
| мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 30-14   | 30-14   |                 |