

## Силовой кабель - SAC-6P-MINMS/ 2,0-547 - 1416671

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Силовой кабель, 6-полюсн., ПВХ, желтый, Штекеры прямое 7/8"-16UNF, к свободный конец, длина кабеля: 2 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
- ✓ Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 222073 |
| GTIN                   | 4055626222073                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,220 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|              |     |
|--------------|-----|
| Длина кабеля | 2 м |
|--------------|-----|

#### Окружающие условия

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
| Степень защиты                                  | IP68                                |

#### Общие сведения

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Расчетный ток при 40 °C | 8 A      |
| Расчетное напряжение    | 300 В AC |
|                         | 300 В DC |
| Полюсов                 | 6        |
| Цвет области ручки      | желтый   |
| Соппротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |

# Силовой кабель - SAC-6P-MINMS/ 2,0-547 - 1416671

## Технические данные

### Общие сведения

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Кодирование            | A - стандарт            |
| Индикатор состояния    | Нет                     |
| Защитная цепь / модуль | без схемы подключения   |
| Циклы установки        | 100                     |
| Момент затяжки         | 10 lb <sub>F</sub> -in. |
|                        | 1,12 Нм                 |

### Материал

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Материал, контакт                | CuZn                    |
| Материал, контактная поверхность | AU                      |
| Материал, держатель контакта     | ПВХ                     |
| Материал корпуса ручки           | ПВХ                     |
| Материал накатанной гайки        | Алюминий, анодированный |

### Кабель

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип кабеля                                      | ITC/PLTC                                                     |
| Условное обозначение кабеля                     | 547                                                          |
| AWG, сигнальная линия                           | 18                                                           |
| Сечение сигнального проводника                  | 6 x AWG 18                                                   |
| Сечение проводника питания                      | 41 x AWG 34                                                  |
| Цвета жил                                       | зеленый 1, белый 2, синий 3, серый 4, желтый 5, коричневый 6 |
| Внешняя оболочка, цвет                          | желтый                                                       |
| Наружный диаметр кабеля                         | 7,29 мм                                                      |
| Внешняя оболочка, материал                      | ПВХ                                                          |
| Материал проводника                             | медный гибкий провод                                         |
| Номинальное напряжение, проводник               | 300 В                                                        |
| Негорючесть                                     | UL 1581, FT4                                                 |
| Стойкость, прочие данные                        | Стойкий к УФ (720 ч) UL 2556                                 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)           |

### Стандарты и предписания

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Негорючесть              | UL 1581, FT4                 |
| Стойкость, прочие данные | Стойкий к УФ (720 ч) UL 2556 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

## Силовой кабель - SAC-6P-MINMS/ 2,0-547 - 1416671

### Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 221474

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 221474

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.00767

cULus Listed

