



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AF
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 A в 40 °C
[I _{cw}] номинальный кратковременно допустимый ток	12 A в 24 В DC-13 2 A в 48 В DC-13 3 A в 400 В AC-15 4 A в 230 В AC-15 0.4 A в 220 В DC-13 0.6 A в 110 В DC-13

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys , TeSys GS , switch-disconnector-fuse
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы в AC-15
Совместимость изделий	TeSys GS
Описание полюсов	3P 4P
[I _n] номинальный ток	1250 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 50 A 60 A 600 A 63 A 630 A 800 A
Тип предохранителя	DIN NFC

Масса продукта	0.015 кг
----------------	----------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0724 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---