

Силовой контакт D-SUB - VS-ST-SC-2,6 - 1655483

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Силовые контакты, для комбинированных контактных вставок D-SUB, винтовые клеммы, штыревые контакты, прямые, расчетный ток 20 А, позолоченные

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 stk
Минимальный объем заказа	30 stk
GTIN	 4 046356 029414
GTIN	4046356029414
Вес/шт. (без упаковки)	2,770 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Винтовые зажимы
Тип контактов	Штифт
Сечение проводников	0,75 мм ² ... 2 мм ²
Сечение AWG	18 ... 14
Усилие установки сигнального контакта	≤ 7,00 Н
Усилие съема сигнального контакта	около 5 Н
Сопротивление изоляции	≥ 5 ГΩ

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 155 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, твердо позолочен

Силовой контакт D-SUB - VS-ST-SC-2,6 - 1655483

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	20 A
---------------	------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742