

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCRV1511064D2

## КАБЕЛЬ С КОННЕК.,230В, 3А,XZCRV1511064D2



### Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабельная перемычка

### Дополнительные характеристики

Конец кабеля от внешнего источника 1	Штекерный разъем M12, :5 контактов (прямой), крепление: привинчиваемый
Конец кабеля от внешнего источника 2	Разъем гнездо M12, :5 контактов (прямой), крепление: привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Состав кабеля	5 x 0.25 мм <sup>2</sup>
Длина кабеля	2 м
Материал изоляции провода	PVC
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	3 A
Сопротивление изоляции	>= 1000 МОм
Контактное сопротивление зажимов	<= 5000 мОм
Масса продукта	0,1 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C (статический)
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C