

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN5510-1519

Датчик присутствия с ИК приемником, управление светильниками по DALI



Основные характеристики

Диапазон	ARGUS
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик присутствия
Тип нагрузки	Люминесцентная трубка : 15 электронный балласт
Оттенок цвета	Белоснежный
Код цвета	RAL 9010
Тип упаковки	Картон

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	220/230 V
Частота сети	50/60 Гц
Совместимость входа	Кнопки и электронный блок
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220/230 V
Входная функция	1x внешний механизм через PL
Выходное напряжение	DALI : 15 В постоянный ток
Выходной ток	0.416666666666667
Выходной ток	DALI : <=30 mA
Тип настройки	Регулируемая светочувствительность Настройка времени
Способ управления	Дистанционное управление
Доступные функции	Главная функция Контроль постоянного света
Задержка	10 с...30 мин
Регулировка интенсивности света	10...1000 лк
Угол обнаружения по горизонтали	0...360 °
Серия обнаружения	Радиус 7 м
Материал	PC (polycarbonate) with brilliant surface
Тип монтажа	Потолок
Монтажная высота	2.5 м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...25 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---