

## Модуль для контактов - RC-12S1NC20000 - 1599367

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для контактов, полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 225618 |
| GTIN                     | 4046356225618                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 9,930 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Циклы установки, механич.                    | 50               |
| Направление нумерации контактных гнезд       | стандартный      |
| Кодирование                                  | N                |
| Способ подсоединения контакта                | Выводы под пайку |
| Тип контакта                                 | Розетка          |
| Полюсов                                      | 12               |
| Диаметр силового контакта                    | 1 мм             |
| Номинальный ток на силовый контакт при 25 °C | 8 A              |

#### Материал

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Материал изолирующей части корпуса | PBT                              |
| Материал контакта                  | CuZn                             |
| Поверхность контакта               | никелированный, золотая накладка |

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Номинальное / рабочее напряжение силового контакта | 150 В |
|----------------------------------------------------|-------|

## Модуль для контактов - RC-12S1NC20000 - 1599367

### Технические данные

Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Расчетное импульсное напряжение для силового контакта | 1,5 кВ |
| Категория перенапряжения для силового контакта        | II     |
| Степень загрязнения силового контакта                 | 3      |
| Категория перенапряжения для сигнального контакта     | II     |
| Степень загрязнения для сигнального контакта          | 3      |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|