

Резьбовой колпачок - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Пластиковый колпачок M12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемых гнезд M12



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 332835
GTIN	4046356332835
Вес/шт. (без упаковки)	4,280 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Указание	Не подходит для гнезд M12 с кодировкой K, L и M
----------	---

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA 6.6 GF
Материал уплотнения	NBR
Дополнительные данные о материале	полиуретан (Крепежная лента)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Резьбовой колпачок - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»