

Кабельный ввод - HC-B-GB-M40-ER-AL - 1414666

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект: металлический адаптер EVO 1414259 и металлический кабельный ввод со спиралью для защиты от изгибов 1415185, M40



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031170
GTIN	4055626031170
Вес/шт. (без упаковки)	697,300 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	46 мм
Раствор ключа патрубок	46 мм
Наружный диаметр кабеля	16 мм ... 28 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Исполнение	с защитой от излома
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал уплотнения	EPDM (Резьбовые элементы)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический

Кабельный ввод - HC-B-GB-M40-ER-AL - 1414666

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------