

## Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 OG - 0829165

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, оранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
- ✓ Маркировка серии UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для изделий Phoenix Contact с высоким пазом для маркировочных планок, например, клеммных блоков

**RoHS**

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 595469 |
| GTIN                     | 4046356595469                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 14,050 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 10,5 мм |
| Ширина (a) | 7,6 мм  |
| Высота (c) | 4,76 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Указание        | Нанесение надписей с помощью термопечатающего принтера |
| Цвет            | оранжевый                                              |
| Исполнение      | высоко                                                 |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов                       |

# Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 OG - 0829165

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                                                             | V0                                     |
| Материал                                                                                          | Поликарбонат                           |
|                                                                                                   | Поликарбонат                           |
| Соответствие требованиям RoHS                                                                     | да                                     |
| Устойчивость к истиранию                                                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)            |
| Количество отдельных табличек                                                                     | 42                                     |
| Количество отдельных табличек в ряд                                                               | 7                                      |
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                            |
|                                                                                                   | Струйная печать                        |
| Устройство                                                                                        | 5146464 THERMOMARK CARD                |
|                                                                                                   | 5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1       |
|                                                                                                   | 5147888 BLUEMARK LED                   |
|                                                                                                   | 5147999 BLUEMARK CLED                  |
| Красящая лента                                                                                    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC       |
|                                                                                                   | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE       |
|                                                                                                   | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.     |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06     |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                   |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                   |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                      |
| Климатические классы                                                                              | AHT 1,0 S                              |
| Циклы                                                                                             | 2                                      |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07    |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                    |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | крепление в высоких пазах для табличек |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                    |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                                                            | 32,4 %                                 |
| R22                                                                                               | HL 1 - HL 3                            |
| R23                                                                                               | HL 1 - HL 3                            |
| R24                                                                                               | HL 1 - HL 3                            |

### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                          |

## Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 OG - 0829165

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |