



Предохранитель, высокая скорость, 300 А, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 мм, UL

Каталог № FWP-300A

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	300
Номинальное напряжение			AC 700 V DC 700 V
Типоразмер			51 x 130 мм
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 248

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720012_FWP-(5-1200)A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720012_FWP-(5-1200)A.pdf</a>
Спецификация продукта (интернет)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/north_american/fwp.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/north_american/fwp.html</a>