

# Klemmsan®

## 304130 AVK 4

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	6 mm
	Длина	44.2 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.5 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	30 A
	Сечение	AWG/26-10
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	28 A
	Сечение	4
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate









Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate



EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

	304130	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304131	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304132	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304133	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304134	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304139	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
	304135	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304136	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый



	304137	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304138	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый