

Встраиваемые разъемы - SACC-EC-M12FS-2CON-PG9/0,5AW23 - 1545072

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встр. розетка для датчика/исп. элемента, 2-пол., M12, с мех. ключом А, монтаж с передней части стенки/винтовое крепление с резьбой Pg9, позиционируемая, с гибким проводом 0,5 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 118903
GTIN	4046356118903
Вес/шт. (без упаковки)	20,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Встраиваемые разъемы - SACC-EC-M12FS-2CON-PG9/0,5AW23 - 1545072

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		4 А	
мм²/AWG/kcmil		22	

EAC		B.00767
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474-20140616
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		4 А	
мм²/AWG/kcmil		22-20	