

Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Специальный резьбовой кабельный ввод M25, латунь с никелевым покрытием, уплотнение с отверстиями 10 и 11 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 178570
GTIN	4046356178570
Вес/шт. (без упаковки)	77,410 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	37 мм
Раствор ключа - накидная гайка	34 мм
Раствор ключа патрубков	34 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	36 мм
Длина, резьба	7 мм
Диаметр проходного отверстия	25,1 мм ... 25,2 мм
Наружный диаметр кабеля	9,5 мм ... 10 мм (Провод 1)
	10,5 мм ... 11 мм (Провод 2)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Количество проводов	2
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5

Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228

Технические данные

Общие сведения

	M25
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------