

EB2 250/4L 250A 4p



Особенности

Артикул	004671076
Наименование	EB2 250/4L 250A 4p
Вес	1.9
Группа	Автоматические выключатели EB2 20-1600A
Назначение	Промышленные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	25/19
Номинальный ток	250
Типоразмер	250A
Тепловая/электромагнитная защита	0,63-1/6-10
Количество полюсов	4

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Технические характеристики](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	250
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	250A
Количество полюсов	4
Диапазон уставки тока расцепления	157.5-250A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	25/19
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Возможность установки индикатора отключения	true
Номинальная отключающая способность Icu при	25kA

400 В, 50 Гц

Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания A

Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания 1500-2500A

Подходит для монтажа на DIN-рейку

Комплексная защита от замыканий на землю

Моторный привод (дополнительно) true


С расцеплением под напряжением

Конструкция прибора Built-in device fixed built-in technique

Frame size acc. to IEC 250A


Токо - временные характеристики

EB2 160&250A Характеристика t-I




Габаритные размеры

Фронтальное подключение (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)



Фронтальное подключение с мотор-приводом (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)



Заднее подключение (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

