

Корпус - HC-B06-TFL-H-M1M25G - 1421879

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B6, Крепление производится одной защелкой, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 56 мм, кабельный ввод: с, 1x M25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 287669
GTIN	4055626287669
Вес/шт. (без упаковки)	191,820 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Корпус - HC-B06-TFL-H-M1M25G - 1421879

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>