

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клещи, для опрессовки изолированных кабельных наконечников, 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup> (красный, синий), овальная форма обжима

### Преимущества для Вас

- ✓ Цветовая маркировка матриц позволяет легко определить сечение обжимаемого кабельного наконечника
- ✓ Возможность снятия принудительной блокировки
- ✓ Блокировка снимается при достижении требуемого усилия, что предотвращает слабое закрепление наконечника



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 4 5 3 8 2 0
GTIN	4046356453820
Вес/шт. (без упаковки)	400,400 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	198 мм
Ширина (a)	18 мм
Высота (c)	59 мм

#### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Овальная форма обжима
Тип контактов	Изолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	1,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	20

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

### Технические данные

#### Общие сведения

AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Масса	354 г
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	20
AWG макс.	14

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------