

## Монтажные рамы - VC-AR4/5M-PEA - 1607790

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные рамы, с РЕ, для нижних частей корпусов VARIOCON, исполнение 4, количество вставных модулей: 5

### Преимущества для Вас

- Подключение РЕ-проводника к металлическому корпусу характеризуется компактностью размеров
- Любой полюс может выполнять функцию РЕ-контакта

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4017918948870
Вес/шт. (без упаковки)	28,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Указание	Требуется для нижних частей корпусов и напряжений > 42 В
Размер	VC4
Сечение проводников	0,5 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup> (для проводника РЕ)

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------------------------	-------------------

#### Данные о материале

Материал корпуса	PA 6.6
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	покрытый никелем

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

## Монтажные рамы - VC-AR4/5M-PEA - 1607790

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------

---