

## Интерфейс - VC-INTERFACE/50 PS5312 - 1853654

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль VARIOCON, с экранированным адаптером EMV, сопряжение 32-контактного штекерного соединителя с 2 x 32-контактным соединителем с винтовыми зажимами

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 264765
GTIN	4017918264765
Вес/шт. (без упаковки)	150,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина	71,4 мм
Ширина	100 мм
Высота	31,5 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Размер	VC3
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

# Интерфейс - VC-INTERFACE/50 PS5312 - 1853654

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты

ЕАС

---

### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

---