

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Силовые предохранительные разъединители NH разм. с 00 по 3 – SV 9344.100

Date : 04.02.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Силовые предохранительные разъединители NH разм. с 00 по 3 – SV 9344.100

created: 04.02.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: Посеребренная твердая медь
Цвет:	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Основание для тестирования:	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Указание:	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".

Особенности продукции

Исполнение:	Размер: 1
Кол-во полюсов:	3-пол.
Для монтажной панели:	Да
Размеры:	Ширина: 184 mm Высота: 298 mm
Тип подключения (электрического):	Рамная клемма
Номинальное	690 V, 3~

**рабочее
напряжение:**

**Клемма для гибких
медных шин:** Ширина: 20 mm
 Высота: 3 mm
 Высота: 14 mm

**Подключение
круглых проводов
сечением:** 35 mm² - 150 mm²
 Указание: Подключение секторных проводов 50 – 150 mm².

**Номинальный ток
макс.:** 250 A

Отвод проводов: сверху/снизу

Вес: 2,28 kg

Доля меди (кг / штук): 0,3

ETIM 7.0: EC001040

eCl@ss 6.0/6.1: 27371401

**Описание
продукции:** SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 1, 250 A, 690 В, 3-пол.,
рамная клемма, для установки на монтажную панель

Сертификаты

Сертификаты: C-UR
 CCC
 UR

Сертификаты: Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения: Декларация о соответствии