

Соединитель - C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - 3240539

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник плоский, изолированная, синяя, 1,5 ... 2,5 мм², для штекера 4,8 x 0,5 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Зона обжима с пайкой твердым припоем для достижения максимального усилия вытягивания проводника вместе с клещами CRIMPFOX RCI...
- ✓ Простой и надежный ввод проводника с "EASY ENTRY"
- ✓ Без галогенов
- ✓ Луженые электролитическим методом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 528092
GTIN	4046356528092
Вес/шт. (без упаковки)	1,120 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20 мм
Ширина (a)	4,8 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	5 мм
Толщина материала (g)	0,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура при кратковременном токе	120 °C

Соединитель - C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - 3240539

Технические данные

Окружающие условия

Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C
--	--------

Общие сведения

Цвет	синий
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Латунь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	с электролитическим покрытием оловом

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------