

Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 32 выхода, 24 В DC, 500 мА, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль, расширенный диапазон температур

На рисунке показана модель IB
ST 24 BDO 32/2

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 272449
GTIN	4017918272449
Вес/шт. (без упаковки)	741,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	118 мм
Высота	117 мм
Длина	116 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Интерфейсы

Интерфейс	Локальная шина ST
Тип подключения	Локальная шина INTERBUS-ST

Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

Технические данные

Интерфейсы

Скорость передачи данных	500 кбит/с
--------------------------	------------

Питание

Напряжение в логической схеме U_L	9 В DC (из локальной шины ST)
Потребляемый ток, типовой	100 мА (из локальной шины ST)
Напряжение на периферийном устройстве	24 В DC
Остаточная пульсация	$\pm 1,2 V_{(оп)}$
Диапазон напряжений периферийных устройств	20 В DC ... 30 В DC

Развязка по напряжению

Испытательный участок	Шина / группы вывода 500 В AC 50 Гц 1 мин.
	Группы вывода / защитный проводник 500 В AC 50 Гц 1 мин.
	Группы вывода / группы вывода 500 В AC 50 Гц 1 мин.

Выходы

Количество выходов	32
Количество групп вывода	4
Способ подключения	2-проводная схема
Выходное напряжение	$U_S - 1 В$
Максимальный выходной ток на 1 канал	500 мА
Максимальный выходной ток на 1 группу	4 А
Минимальный выходной ток на 1 канал	1 мА
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму	16 А
Номинальная активная нагрузка	12 Вт (макс. 300 Гц / 48 Ом)
Номинальная нелинейная нагрузка	12 Вт
Номинальная индуктивная нагрузка	12 ВА (0,5 Гц при 1,2 гн/48 Ом)
Защитная схема	Электронная защита выходов от короткого замыкания Электронный для каждого канала

Общие сведения

Масса	790 г
-------	-------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
мм²/AWG/kcmil		30-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
мм²/AWG/kcmil		30-12	

cULus Recognized	
------------------	---