

## Соединитель - C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 3240159

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гильза под плоский вывод, неизолированная, 1,5 ... 2,5 мм<sup>2</sup>, 6,3 x 0,8

### Преимущества для Вас

- Они дополняют ассортимент соединителей
- Неизолированные плоские штекеры и кабельные наконечники изготовлены из покрытой оловом электролитическим методом латуни

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453769
GTIN	4046356453769
Вес/шт. (без упаковки)	0,860 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	19,2 мм
Ширина (a)	6,3 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Толщина материала (g)	0,4 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов
Материал	Латунь

## Соединитель - C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 3240159

### Технические данные

#### Общие сведения

Изоляционный материал	nicht zutreffend
Покрытие	оцинкованный

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

---