



Signalling switch tripped, 2W



Powering Business Worldwide™

Тип **IZMX-OTS40-1**
Каталог № **184118**
Eaton Каталог № **67C2824G43**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Сигнализация срабатывания / опции сброса
Принадлежности			Сигнальный выключатель срабатывания
			Сигнальный выключатель "Сработал" с двумя переключающими контактами.
Применяемое для			IZMX40...
указания			В комплект дооснащения входят требуемые клеммы управляющего провода SEC.

Технические характеристики

Расчетная разрывная способность

Индуктивная нагрузка			
250 В переменного тока		A	10
125 В пост. тока		A	0.5
250 В пост. тока		A	0.25

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			2
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			-