

Корпус - HC-B 16-TFQ-H-O1STM25S - 1460154

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B16, крепление двумя защелками, высота 76 мм, с резьбой 1xM25, боковой ввод кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 793957
GTIN	4046356793957
Вес/шт. (без упаковки)	208,270 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	43 мм
Длина	94 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 16-TFQ-H-O1STM25S - 1460154

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
------------------------------	----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------