



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Защита от перенапряжения, вспомогательная (2 цепи)
Краткое название устройства	iACTp
Напряжение цепи управления	12...48 В пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Тип настройки	Конфигурация задержки
Time delay range	1...36000 c
Потребляемая мощность при удержании, ВА	3 В·А
Исполнение выключателя	Фикс., слева на СТ
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1,5 мм ² Цепь управления : желтые зажимы Control circuit : tunnel type terminals for 1 rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² Control circuit : tunnel type terminals for 1 flexible with ferrule cable(s) 1.5...2.5 mm ²
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	0.8 Н·м
Совместимость серий продукта	Acti9 iCT
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	iACTp

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
--------------------------------------	------------

Температура окружающей среды при хранении	40...70 °C
---	------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---