



Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка распределения мощности
Область применения	Универсальный
Описание стандарта розетки	C заземляющим штырем
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Состав устройства	1 розеточная колодка Фиксаторы
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Количество розеток	8
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Тип управления	Зеленый светодиод выключатель
Монтажная опора	19" стойка Вертикальная стойка
Монтаж	Кронштейнами Непосредственная фиксация
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна
Тип покрытия	Анодированный
Электрическое соединение	3 м шнур питания H05VV-F3G1.5
Количество стоек	1U
Ширина	19 дюйм
Глубина	44 мм

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
---------------	--------

Этикетки качества	UTE
Стандарты	IEC 60884 NBN C 61-112-1 NFC 61-314

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---