



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Защита от перенапряжения, вспомогательная (2 цепи)
Краткое название устройства	iACTp
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность при удержании, ВА	3 В·А
Исполнение выключателя	Фикс., слева на СТ
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1,5 мм ² Цепь управления : желтые зажимы Control circuit : tunnel type terminals for 1 rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² Control circuit : tunnel type terminals for 1 flexible with ferrule cable(s) 1.5...2.5 mm ²
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	0.8 Н·м
Совместимость серий продукта	Acti9 iCT
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	iACTp

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	40...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки