

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса для установки на несущую рейку, Высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 6,2 мм, цвет: светло-серый (7035)

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME MAX
- ✓ Простота монтажа
- ✓ В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 984793
GTIN	4017918984793
Вес/шт. (без упаковки)	40,510 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Условное обозначение	Корпус для электроники
Тип	ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY
Арт. №	2713094
Тип корпуса	Корпуса для установки на несущую рейку
Исполнение	Высокая конструкция
Макс. достигаемый IP-код	IP20
Тип монтажа	Установка на монтажной рейке
Количество ярусов	4

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Технические данные

Характеристики товаров

Имеется вентиляционное отверстие	нет
----------------------------------	-----

Размеры

Ширина [w]	6,2 мм
Высота [h]	93,1 мм
Глубина [d]	102,5 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки [d]	95 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
Материал корпуса	PBT

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт)	80 %

Данные о печатной плате

Количество креплений печатной платы	1
Монтажное положение	Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 20 °C

Монтажное положение	вертикально
---------------------	-------------

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 30 °C

Монтажное положение	вертикально
---------------------	-------------

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 40 °C

Монтажное положение	вертикально
---------------------	-------------

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 50 °C

Монтажное положение	вертикально
---------------------	-------------

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 60 °C

Монтажное положение	вертикально
---------------------	-------------

Общие указания

Тип указания	Указание по монтажу:
Указание	См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Данные по упаковке

Форма упаковки	в картонной коробке
Количество в одной упаковке	10
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.
Тип упаковки	Картон

Стандарты и предписания

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / EAC / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	8 А	8 А	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Сертификаты

cULus Recognized

