

Интерфейсный модуль - FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - 2908886

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль для преобразования TDC3000 в современные платформы управления, аналоговый выход, 8 каналов

Преимущества для Вас

- Монтаж фрагмента на существующем корпусе TDC3000
- Разъем DSUB, со стороны системы управления
- Совместимость с имеющимися штекерными соединителями для полевой кабельной разводки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 055626 477909
GTIN	4055626477909
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	152,4 мм
Высота	120,7 мм
Глубина	38,3 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

Рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	500 мА
Монтажное положение	на выбор

Интерфейсный модуль - FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - 2908886

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	вставной
Подключаемые каналы	8

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	25

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Honeywell TDC3000
- подходящие платы ввода-вывода	TAOX02
	TAOX12

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / CSAus / cULus Recognized / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальный ток IN	0,5 A		

Интерфейсный модуль - FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - 2908886

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальный ток IN		0,5 A	

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	108860_0_000
Номинальный ток IN		0,5 A	

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	108860_0_000
Номинальный ток IN		0,5 A	

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

cCSAus			
--------	--	--	--