



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy DX
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Совместимость изделий	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка
Смонтированное устройство	Furact : стационарный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка Furact : стационарный ISFT100N - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка Multi 9 : стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9 : стационарный NG125 NA - управление тумблер Acti 9 : стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9 : стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9 : стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9 : стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер

Fipact : стационарный INF100...160 - управление выносная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Comract : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
 Comract : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Comract : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление обычная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Comract : стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Comract : стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	1P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	160 A
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	5.5 кА 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	24 кА
I²t при включении	30250000 A².c
Присоединения	Питание : зажим туннельного типа 70 мм² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 70 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим, 6x 6...16 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим, 6x 6...16 мм² (жесткий)
Общее количество модулей по 18 мм	2
Высота	95 мм
Ширина	36 мм
Глубина	70 мм
Масса продукта	0,1 кг
Цвет	Антрацитово-серый RAL 7016

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-1 внутри Prisma МЭК 61439-2 внутри Prisma IEC 60947-7-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0836 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---