

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 81490

## Кабельная розетка, винт 125А 2р+е IP67 200...250В



### Основные характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон                           | PratiKa               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка Wander        |
| Краткое название устройства        | Розетка PratiKa       |
| Категория вилки, розетки           | Низкое напряжение     |
| Описание полюсов                   | 2P + PE               |
| Тип сети                           | Переменный ток        |
| Стандарт розетки                   | Промышленный стандарт |

### Дополнительные характеристики

|  |   |
|--|---|
| Форма вилки, розетки, элемента управления                        | Прямой  |
| [In] номинальный ток   | 125 A   |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                              | 200...250 V   |
| Частота сети   | 50/60 Гц  |
| Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | 6 h   |
| Материал вилки, розетки  | Самозатухающий конструкционный полимер корпус :   |
| Материал контактов   | Нержавеющая сталь выводы :<br>Никелированная латунь трубки :<br>Нержавеющая сталь пружины : |
| Присоединения  | Невыпадающ. винты   |
| Сечение кабеля   | 16...70 мм <sup>2</sup>   |
| Внешний диаметр кабеля   | 26...48 мм  |
| Ввод кабеля  | Кабельный сальник   |
| Тип резьбы   | Pg 48   |
| Масса продукта   | 1.4 кг  |
| Высота   | 131 мм  |
| Ширина   | 131 мм  |
| Глубина  | 325 мм  |
| Цвет   | Серый ( RAL 7035 )  |
| Цветовое обозначение напряжения                                  | Синий   |

## Условия эксплуатации

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Стандарты                            | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Степень защиты IP                    | IP67 в соответствии с IEC 60529                    |
| Степень защиты IK                    | IK08 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость                        | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1              |
| Относительная влажность              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )<br>-25...40 °C                   |

## Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|